

## PRODUKTDATENBLATT QTP5 2X14...35

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 | EVG für LL 16 mm



### Anwendungsgebiete

- Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industrie
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen und Fabriken
- Lichtbänder
- Geeignet für Notbeleuchtung (DC-Betrieb)
- Modernisierung bestehender Anlagen
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II

### Produktvorteile

- Lange Lampenlebensdauer
- Hohe Schaltfestigkeit
- Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie

### Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung

- Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei  $T_c = 65\text{ °C}$ , max. 10 % Ausfallrate)
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2)
- Sicherheit: nach EN 61347-2-3
- Lampenbetrieb: nach EN 60929

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Nennleistung                             | 78,00 W          |
| Nennspannung                             | 220...240 V      |
| Eingangsspannung AC                      | 198...264 V      |
| Eingangsspannung DC                      | 176...276 V      |
| U-OUT (Arbeitsspannung)                  | 330 V            |
| Einschaltstrom                           | 24 A             |
| Netzfrequenz                             | 50/60 Hz         |
| Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 12 <sup>1)</sup> |
| Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 19 <sup>1)</sup> |
| Betriebsfrequenz                         | 40...50 kHz      |

1) Type B

Lichttechnische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Startzeit | 1 s |
|-----------|-----|

Maße & Gewicht



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 360,00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 350,0 mm  |
| Breite               | 30.00 mm  |
| Höhe                 | 21.00 mm  |
| Produktgewicht       | 234,00 g  |

Farben & Materialien

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gehäuse         | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich              | -20...+50 °C           |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc     | 75 °C                  |
| Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall    | 110 °C                 |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 5...85 % <sup>1)</sup> |

1) max. 56 d/y bei 85%

Lebensdauer

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| EVG Lebensdauer | 100000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------|------------------------|

1) Bei T<sub>case</sub> = 65°C am T<sub>c</sub>-Punkt / 10% Ausfallrate

Einsatzmöglichkeiten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Dimmbar                                | Nein          |
| Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM   | 2.0 m / 1.0 m |
| Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II        |
| Geeignet für Notlicht                  | Ja            |
| Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL  | EOL T.2       |

Zertifikate & Standards

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung      | VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10                                                                              |
| Normen                       | Gemäß EN 61347-2-3 / Gemäß EN 60929 / Gemäß EN 55015:2006 + A1:2007 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 61547 |
| Schutzklasse                 | I/II                                                                                                      |
| Schutzart                    | IP20                                                                                                      |
| Energieeffizienzklasse       | A2 BAT                                                                                                    |
| EEL – Energieeffizienzklasse | A2 BAT                                                                                                    |

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -40...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                       | Name des Dokuments                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|  | Konformitätserklärung | 339525_Declaration of Conformity (GB) |
|  | Certificates          | 554891_EAC PT family                  |

| CAD/BIM Dateien                                                                  |                 | Name des Dokuments       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | CAD data 3D PDF | 313392_360x30x21 9900024 |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4008321329073 | Unverpackt<br>1                        |                                     | 234.00 g      |          |
| 4008321329080 | Versandschachtel<br>20                 | 370 mm x 96 mm x 170 mm             | 4900.00 g     | 6.04 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.