

ARTIKEL NR. 7213-040100

DOTLUX LED-Pendelleuchte RIVO 45W 4000K Silber



zur Artikelseite

- Moderne Pendelleuchte für anspruchsvolle Arbeits- und Repräsentationsbereiche.
- Zeitloses, modernes Design in zwei Farbvarianten, ideal für Büroräume, Konferenzräume und repräsentative Zonen.
- Intuitive Hand-Swipe-Steuerung direkt an der Leuchte zur komfortablen Auswahl der Lichtmodi in folgender Reihenfolge: Alle Lichtquellen aktiv, nur mittlerer Reflektor, nur seitliche Diffusoren, Aus.
- Alternative Bedienung über Wandtaster: Die verschiedenen Lichtmodi lassen sich durch wiederholtes Ein- und Ausschalten anwählen.
- Stufenlos dimmbar per Hand-Swipe für eine individuelle Lichtanpassung.
- Integrierte Memory-Funktion: Die Leuchte startet beim erneuten Einschalten automatisch mit der zuletzt gewählten Einstellung.
- UGR<19 für blendarmes Licht, optimal geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.
- Lichttechnik: mittlerer Diffusor mit Louvre, seitliche Diffusoren in Opal.

WARENGRUPPE

EC001743_Pendelleuchte

GEWICHT IN KG	3.52
LUMEN PRO WATT	71
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	35+10
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3200

ABSTRAHLWINKEL	100/48
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,9
IK SCHUTZGRAD	IK07

ABMESSUNGEN

Höhe: 83mm
Länge: 1280mm
Breite: 55mm

LUMEN PRO WATT	71
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240
GARANTIE IN JAHREN	3
SEILLÄNGE	1500
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,2
DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	186-240
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
MONTAGEORT	Innenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM5
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein

ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	45
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHÄNGUNG	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941305769
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	45
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HöHE MM	83
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	80
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	80
LICHTAUSTRITT	Direkt
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Matt
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
REFLEKTORFARBE	Sonstige
GEHÄUSEFARBE	silber