



3-Phasen-Stromschienen

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)

3-Phasen-Stromschiene - Kreuzverbinder - X-Kupplungsstück

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Typbeschreibung	X-COUPLER [X-Kupplungsstück]
Abhängezubehör	CPX [Kreuzverbinder]
Mechanisches Zubehör	nein [-]
Zubehörfarbe	Weiß
Elektrische Kenndaten	
Elektrisches Zubehör	Nein [Nein]
Schaltkreis	3C [3-Phasen-Stromschiene]

Mechanische Kenndaten	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871155938134399
Bestell-Produktname	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)
EAN/UPC - Produkt	8711559381343
Bestellcode	38134399
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	5
SAP-Material	910500188215

3-Phasen-Stromschienen

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,220 kg
---------------------------------	----------

Abmessungsskizzen



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)

