


ARTIKEL NR. 5437-1

DOTLUX Fernbedienung für MISTRALsmart PIR Sensor mit swarm Funktion



zur Artikelseite

- Die Fernbedienung ermöglicht die Gruppierung von Sensoren in bis zu 8 Gruppen.
- Sensoren ohne Gruppenzuweisung befinden sich standardmäßig im öffentlichen Gruppenstatus.
- Mit einem Tastendruck kann die 2.4G-Funkvernetzung aktiviert werden, wodurch Sensoren innerhalb einer Gruppe Signale senden und empfangen können.
- Die „Check“-Taste dient zur Abfrage der Gruppenzugehörigkeit eines Sensors.
- Mit der „Clear“-Taste lassen sich alle Gruppeneinstellungen zurücksetzen.
- Die „H“-Taste reguliert die Reichweite der Funkübertragung.
- Durch langes Drücken der „Sync“-Taste wird die Parametersynchronisation innerhalb einer Gruppe gestartet.
- Die Fernbedienung erlaubt die Einstellung von Helligkeit, Erfassungsbereich, Haltezeit und Tageslichtschwelle.
- Die „Reset“-Taste stellt alle Sensorparameter auf Werkseinstellungen zurück.
- Mit „F Mode“ kann der Sensor in einen Dauer-Ein-/Aus-Modus versetzt werden, inklusive Speicherfunktion bei Stromausfall.
- Die „Learn“-Taste ermöglicht das Lernen von Parametern durch schrittweise Helligkeitserhöhung.
- Die „Send“-Taste speichert die eingestellten Parameter dauerhaft.
- Ein spezieller Testmodus erlaubt die automatische Prüfung aller Sensorfunktionen.
- Die Tageslichtsensorfunktion kann aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden.
- Die Haltezeit kann in festen Zeitintervallen zwischen 5 und 30 Minuten eingestellt werden.
- Der Erfassungsbereich lässt sich in 25%, 50%, 75% oder 100% einstellen.
- Nach dem Einschalten benötigt der Sensor eine Initialisierungszeit von ca. 40 Sekunden ohne Funktion.

WARENGRUPPE EC000678_Fernbedienung

VORGÄNGERARTIKEL 5437

GEWICHT IN KG 0.1

ABMESSUNGEN

Länge: 175mm

Breite: 55mm

Höhe: 22mm

GARANTIE IN JAHREN	3
DRAHTLOS	Ja
SIGNALÜBERTRAGUNG	Funk/Infrarot
BIDIREKTIONAL	Ja
UNIDIREKTIONAL	Nein
LERNFÄHIG	Nein
MIT DISPLAY	Nein
VORPROGRAMMIERT	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941027119
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HÖHE MM	22