

Kanlux






EAN: 5905339365934

AUSSENLEUCHTE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 36593 STONO 585 N



IP
65

MODERN
design



Erstellt am: 16.03.2026, 12:47

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 20
Sockel (Leuchtmittel)	E27
Leuchtmittel	GLS/CFL/LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
Austauschbare Lampe/Lichtquelle	ja
Kabel Typ	H05RN-F
Leitungsdurchmesser [mm²]	1
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	565
Leitungslänge [m]	3
Durchmesser [mm]	585
Einbauort	Für Montage im Boden
Anschlussart	Kabel mit Stecker

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	Granit
Gehäusematerial	ABS
Abdeckungsmaterial	LLDPE
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3m-Kabel im Lieferumfang enthalten
Inklusive 4 Stück Erdspeie für die Bodenmontage

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	1
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	1
Netto-Einzelgewicht [g]	3972
Grammatur [g]	5670
Länge der Einzelverpackung [cm]	58.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	58.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	58.5
Kartongewicht [kg]	5.67
Kartonbreite [cm]	58.5
Kartonhöhe [cm]	58.5
Kartონlänge [cm]	58.5
Kartονvolumen [m³]	0.200202

Erstellt am: 16.03.2026, 12:47

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com