


ARTIKEL NR. 7093-199148

DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHIN max. 75W POWERselect COLORselect inkl. Mastadapter



zur Artikelseite

- Integrierter Netztrennschalter für automatische Stromtrennung bei Öffnung der Abdeckung – erhöht die Sicherheit bei der Wartung der Leuchte
- Eingebaute Wasserwaage gewährleistet korrekte Ausrichtung während der Installation
- ColorSelect und PowerSelect Schalter im Gehäuse ermöglichen individuelle Einstellung von Lichtfarbe und Leistung
- Universelle Mastkompatibilität für 60mm und 76mm Mastdurchmesser
- Flexibel montierbarer Mastadapter standardmäßig im Lieferumfang enthalten : horizontal und vertikal mit einstellbarem Winkelbereich von -15° bis +15°
- Hohe Lichtausbeute bis zu 150lm/W für optimale Energieeffizienz
- IP66 und IK09 zertifiziert für hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse

WARENGRUPPE		EC000062_Straßen- und Platzleuchte	
VORGÄNGERARTIKEL	5157-030155, 5157-040155	ABSTRAHLWINKEL	148x50
GEWICHT IN KG	4.2	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	75	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	11000	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	146	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 72
		POWER-FACTOR	0,97
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK08
Höhe: 99mm		LUMEN PRO WATT	146
Länge: 553mm		SCHUTZKLASSE	I
Breite: 253mm		SPANNUNGSART	AC
		GEHÄUSEFARBE	grau
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja

GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	192
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	75
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MONTAGEART	Aufsatz
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941743519
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	75
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-30-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	253
ABMESSUNGEN HÖHE MM	99

MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	25
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	34
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
ANSCHLUSSART_	Crimpen
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige