



MSD Gold™ MiniFastFit

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Die MSD Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus und kann extrem schnell gewechselt werden. Sie ist auch in verschiedenen MSR Gold™-Versionen und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	PGJX28 [PGJX28]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2000 h
Systembeschreibung	MiniFastFit
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (Nom)	21000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	292
Farbkoordinate Y (nom.)	310
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	73


Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Lampenstrom (Nom)	3,8 A
Zündspannung (min.)	207 V
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	PGJX28
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	600 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

MSD Gold™ MiniFastFit

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790091257900
Bestell-Produktname	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
EAN/UPC - Produkt	8727900912579
Bestellcode	91257900
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
SAP-Material	928199805114
Nettogewicht (Einzelteil)	0,062 kg

Abmessungsskizzen



MSD GOLD 300/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

Photometrische Daten

