

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Elektronischer Transformator LED

5905339263858



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Sprawność zasilacza [%]: 88

Länge [mm]: 133

Breite [mm]: 50

Höhe (mm): 26

Das Netzteil, das für die LED-Leuchten [index] bestimmt ist :
26382, 26383

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Bemessungsstrom [A]: 0,22

Nennfrequenz [Hz]: 50

λ : 0,95

Nennleistung [W]: 23,1-29,4

Maximale Leistung [W]: 29,4

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : II

Material: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Typ des Netzteils: Gleichstrom-

Thermischer Schutz: 110°C

Maximale Temperatur Ta [°C]: 45

Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240

Ausgangsspannung - SEC [V]: 27-42

Ausgangsstrom - sec [ma]: 550-700

IP-Klasse (Schutzart): 20

Tc [°C]: 75

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 70

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 70

Netto-Einzelgewicht [g]: 124

Grammatur [g]: 150.34

Brutto-Einzelgewicht [g]: 146

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Erstellt am: 20.03.2025, 12:10

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Elektronischer Transformator LED

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 10.5238

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 23

Kartonlänge [cm]: 34

Kartonvolumen [m³]: 0.025024