

ARTIKEL NR. 3679-1

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 3h



zur Artikelseite

- Universell montierbare Sicherheitsleuchte für Einbau und Anbaumontage
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierter Taster und Kontroll-LED für Betriebsstatusanzeige
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3679 3679-1

GEWICHT IN KG 0,433
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 0,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 240

ABMESSUNGEN

Länge: 140mm
Breite: 140mm
Höhe: 62mm
Durchmesser: 140mm

ABSTRAHLWINKEL 180
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 5000
POWER-FACTOR 0,25
AKKULAUFZEIT 3h
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Nein
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 120
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 120
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 120
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Einbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941009679
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	140
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ELDAS-NO.	941009679
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige